


NB5/5,5CT/270



Dvoustupňové řemenem poháněné kompresory



Velký sací filtr navržený tak, aby snižoval hluk a optimalizoval výkon kompresoru.



Regulátor tlaku s dvojitým výstupem stlačeného vzduchu.



Výstupní trubka dochlazuje stlačený vzduch před vstupem do tlakové nádoby.



Dvoustupňový agregát s litinovými válci, vybavený velkým žebrovaním a dochlazovačem pro lepší chlazení stlačeného vzduchu.



Robustní plastový kryt řemene.



Čtyři kola a pohodlná rukojeť zaručují stabilitu a snadný pohyb.

Model	Kód	Agregát	Objem nádoby	Výkon motoru	Počet válců	Maximální tlak	Olej mazaný	Otáčky	Nasávané množství vzduchu	Volt / Hz	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
			Lt	Hp / kW	bar / PSI	ot / min		l/min. / CFM	kg / lbs		DxŠxV (mm)		
NB4/4CT/200	N4LC601NUA	NB4	200	4 / 3	2	11 / 160	ANO	1480	480 / 16,9	400 / 50	119 / 262	1440x480x1130	8016738752960
NB5/5,5CT/200	N5LC701NUA	NB5	200	5,5 / 4	2	11 / 160	ANO	1370	582 / 20,5	400 / 50	130 / 287	1440x480x1220	8016738752977
NB4/4CT/270	N4NC601NUA	NB4	270	4 / 3	2	11 / 160	ANO	1480	480 / 16,9	400 / 50	150 / 331	1640x560x1190	8016738752984
NB5/5,5CT/270	N5NC701NUA	NB5	270	5,5 / 4	2	11 / 160	ANO	1370	582 / 20,5	400 / 50	160 / 353	1640x560x1330	8016738752991
NB7/5,5CT/270	N7NC701NUA	NB7	270	5,5 / 4	2	11 / 160	ANO	920	620 / 21,9	400 / 50	161 / 355	1640x560x1330	8016738753004
NB7/7,5CT/270	N7NC801NUA	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	ANO	1250	860 / 30,4	400 / 50	170 / 375	1640x560x1330	8016738753011
NB7/7,5CT/270 SD	N7NC805NUA	NB7	270	7,5 / 5,5	2	11 / 160	ANO	1250	860 / 30,4	400 / 50	178 / 392	1640x560x1330	8016738753028
Vysokotlaké modely s antivibračními nožičkami													
NB5/5,5FT/270 AP	N5NN701NUA105	NB5	270	5,5 / 4	2	14 / 203	ANO	1370	582 / 20,5	400 / 50	170 / 375	1640x560x1330	8016738755176
NB7/5,5FT/270 AP	N7NN701NUA137	NB7	270	5,5 / 4	2	14 / 203	ANO	920	620 / 21,9	400 / 50	161 / 355	1640x560x1340	8016738766820