

Řada TECH

Dvoustupňové řemenem poháněné kompresory



NB10/10FT/500



Velký sací filtr navržený tak, aby snižoval hluk a optimalizoval výkon kompresoru.



Výstupní trubka dochlazuje stlačený vzduch před vstupem do tlakové nádoby.



Robustní plastový kryt řemene.



Dvoustupňový agregát s litinovými válci, vybavený velkým žebrováním a dochlazovačem pro lepší chlazení stlačeného vzduchu.



Robustní nohy vybavené antivibračními podložkami.

Model	Kód	Agregát	Objem nádoby	Výkon motoru	Počet válců	Maximální tlak	Olejem mazaný	Otáčky	Nasávané množství vzduchu	Volt / Hz	Hmotnost	Rozměry	EAN kód
			Lt	Hp / kW	bar / PSI	ot / min	l/min. / CFM	kg / lbs	DxŠxV (mm)				
NB5/7,5FT/500	N5TN801NUA	NB5	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	ANO	1420	605 / 21,4	400 / 50	229 / 505	2010x650x1330	801673875248
NB10/10FT/500	N1TN901NUA	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	ANO	1250	1230 / 43,4	400 / 50	270 / 595	2010x650x1400	8016738753066
NB10/10FT/500 SD	N1TN905NUA	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	ANO	1250	1230 / 43,4	400 / 50	278 / 613	2010x650x1400	8016738753073
Vysokotlaké modely													
NB7/7,5FT/500 AP	N7TN801NUA103	NB7	500	7,5 / 5,5	2	14 / 203	ANO	1250	860 / 30,4	400 / 50	249 / 549	2010x650x1330	8016738755121
NB10/10FT/500 AP SD	N1TN905NUA104	NB10	500	10 / 7,5	2	14 / 203	ANO	920	900 / 31,8	400 / 50	310 / 683	2010x650x1400	8016738755138
Modely s madlem a kolečky													
NB5/5,5CT/500	N5TC701NUA	NB5	500	5,5 / 4	2	11 / 160	ANO	1370	582 / 20,5	400 / 50	235 / 518	2010x650x1330	8016738753035
NB7/5,5CT/500	N7TC701NUA	NB7	500	5,5 / 4	2	11 / 160	ANO	920	620 / 21,9	400 / 50	226 / 498	2010x650x1330	8016738765137
NB7/7,5CT/500	N7TC801NUA	NB7	500	7,5 / 5,5	2	11 / 160	ANO	1250	860 / 30,4	400 / 50	242 / 534	2010x650x1330	8016738753042
NB10/10CT/500	N1TC901NUA	NB10	500	10 / 7,5	2	11 / 160	ANO	1250	1230 / 43,4	400 / 50	297 / 655	2010x650x1400	8016738753059